



UF400VG

Displaygefrierschrank



Product features:

- Neues Design
- Integrierter Griff
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Umluftkühlung

Verstellbare Roste

Design & Material	
Türanzahl & Typ	1 Beheizte Dreh-Glastür
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Tragroste, weiß
Einlegebodenfarbe	Weiß
Einlegebodenmaße	490 x 380 mm
Füße	2 Stellfüße
Lenkrollen	2 Rollen
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Measures & Content		
Temperaturbereich	°C	-24 bis -10
Klimaklasse		4
Brutto- / Nettogewicht	kg	85 / 80
Brutto- / Nettoinhalt	l	400 / 340

Cooling & Functions		
Reglertyp		Elektronisch
Kühlverfahren		Ventiliert
Abtauverfahren		Automatisch
Kühlmittel		R290
Befüllung mit Kältemittel	g	80
GWP		3

Power & Consumption		
Energieverbrauchsklassifizierung		C
Energieverbrauch	kWh/24h	7,3
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2664
Energieeffizienz-Index		34,3
Nennaufnahmeleistung	W	300
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	db(A)	42
Thermometer		Ja

Dimensions		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	484 x 470 x 1620
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	600 x 585 x 1855
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	690 x 650 x 2050
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	54



UF400VG

Congélateurs verticaux de vitrine



Product features:

- Nouveau design
- Poignée intégrée
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Refroidissement
ventilé

Tablettes ajustables

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Plate de température °C	-24 à -10	Classe énergétique	C
Porte réversible	Non	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	7,3
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Poids brut / net kg	85 / 80	Consommation énergétique annuelle kWh/an	2664
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net l	400 / 340	Indice d'efficacité énergétique	34,3
Dimensions des tablettes	490 x 380 mm	Cooling & Functions		Puissance consommée W	300
Pieds	2 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Roulettes	2 roulettes	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore db(A)	42
Finition extérieure	Blanc	Type de dégivrage	Automatique	Thermomètre	Oui
Finition intérieure	ABS	Fluide frigorigène	R290	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Charge de gaz g	80	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	484 x 470 x 1620
Serrure	Oui	GWP	3	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	600 x 585 x 1855
				Dimensions emballées (LxPxH) mm	690 x 650 x 2050
				Charge conteneur 40 pieds pcs	54



UF400VG

Congelatori per esposizione



Product features:

- Nuovo design
- Maniglia integrata
- Porta in vetro riscaldata
- Termostato elettronico
- Sbrinamento automatico
- Ripiani regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento ventilato
- Serratura



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Raffreddamento
ventilato

Ripiani regolabili

Design & Material		Measures & Content			Power & Consumption		
Numero & tipo anta	1 anta in vetro riscaldata incernierata	Gamma di temperatura	°C	-24 a -10	Classificazione energetica		C
Anta reversibile	No	Classe climatica		4	Consumo energetico	kWh/24h	7,3
Numero & tipo ripiano	4 ripiani in filo metallico bianco	Peso lordo / netto	kg	85 / 80	Consumo energetico annuale	kWh/anno	2664
Colore ripiano	Bianco	GrossNetVolume	l	400 / 340	Indice di efficienza energetica		34,3
Dimensioni ripiano	490 x 380 mm	Cooling & Functions			Potenza in ingresso	W	300
Piedi / gambe	2 piedi regolabili	Tipo di controller		Elettronico	Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Rotelle	2 rotelle	Tipo di raffreddamento		Ventilato	Livello rumore	db(A)	42
Finitura esterna	Bianco	Tipo di sbrinamento		Automatico	Termometro		Si
Finitura interna	ABS	Refrigerante		R290	Dimensions		
Illuminazione interna	LED	Carica refrigerante	g	80	Dimensioni interne (largh.x prof.x alt.)	mm	484 x 470 x 1620
Serratura	Si	GWP		3	Dimensioni esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	600 x 585 x 1855
					Dimensione imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	690 x 650 x 2050
					Carico container 40ft	pz	54



UF400VG

Congélateurs verticaux de vitrine



Product features:

- Nouveau design
- Poignée intégrée
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Refroidissement
ventilé

Tablettes ajustables

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Nombre et type de porte	1 porte vitrée chauffée à charnières	Plate de température °C	-24 à -10	Classe énergétique	C
Porte réversible	Non	Classe climatique	4	Consommation d'énergie kWh/24h	7,3
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Poids brut / net kg	85 / 80	Consommation énergétique annuelle kWh/an	2664
Couleur de tablette	Blanc	Volume brut / net l	400 / 340	Indice d'efficacité énergétique	34,3
Dimensions des tablettes	490 x 380 mm	Cooling & Functions		Puissance consommée W	300
Pieds	2 pieds ajustables	Type de régulation	Électronique	Tension / Fréquence V/Hz	220-240/50
Roulettes	2 roulettes	Type de réfrigération	Ventilé	Niveau sonore db(A)	42
Finition extérieure	Blanc	Type de dégivrage	Automatique	Thermomètre	Oui
Finition intérieure	ABS	Fluide frigorigène	R290	Dimensions	
Éclairage intérieur	LED	Charge de gaz g	80	Dimensions intérieures (LxPxH) mm	484 x 470 x 1620
Serrure	Oui	GWP	3	Dimensions extérieures (LxPxH) mm	600 x 585 x 1855
				Dimensions emballées (LxPxH) mm	690 x 650 x 2050
				Charge conteneur 40 pieds pcs	54