




## UR400SG

Displaykühlschrank



### Product features:

- Neues Design
- Integrierter Griff
- Gehäuse aus Edelstahl
- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung



448 273 288 217

Integrierter Griff



Innenlüfter



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R600a

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption	
Türanzahl & Typ	1 Dreh-Glastür	Getränkedosen 330 ml	Stk 448	Energieverbrauchsklassifizierung	B
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Ja	Getränkedosen 500 ml	Stk 273	Energieverbrauch	kWh/24h 2,12
Anzahl & Typ der Einlegeböden	4 Tragroste, weiß	Getränkeflaschen 330 ml	Stk 288	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 773
Einlegebodenfarbe	Weiß	Getränkeflaschen 500 ml, PET	Stk 217	Energieeffizienz-Index	14,8
Einlegebodenmaße	505 x 415 mm	Temperaturbereich	°C 2 bis 10	Nennaufnahmeleistung	W 130
Füße	2 Stellfüße	Klimaklasse	4	Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Lenkrollen	2 Rollen	Brutto- / Nettogewicht	kg 85 / 80	Geräuschpegel	db(A) 40
Außenfinish	Edelstahl	Brutto- / Nettoinhalt	l 374 / 350	Thermometer	Ja
Innenfinish	Weiß, ABS	Total Display Area	m <sup>2</sup> 0,75	Dimensions	
Innenbeleuchtung	LED, kaltweiß	Cooling & Functions		Innenabmessungen (BxTxH)	mm 506 x 485 x 1620
Schloss	Ja	Reglertyp	Elektronisch	Außenabmessungen (BxTxH)	mm 600 x 585 x 1855
		Kühlverfahren	Umluft	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 690 x 650 x 2050
		Abtauverfahren	Automatisch	Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 54
		Kühlmittel	R600a		
		Befüllung mit Kältemittel	g 75		
		GWP	3		




## UR400SG

Réfrigérateur vitré



### Product features:

- Nouveau design
- Poignée intégrée
- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Porte réversible
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement par ventilateur



448 273 288 217



Ventilateur interne

Poignée intégrée



ECO-FRIENDLY  
REFRIGÉRANT R600a

Design & Material		Measures & Content			Power & Consumption		
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Canettes 330 ml	pces	448	Classe énergétique		B
Porte réversible	Oui	Canettes 500 ml	pces	273	Consommation d'énergie	kWh/24h	2,12
Nombre et type de tablettes	4 clayettes blanches	Bouteilles 330 ml	pces	288	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	773
Couleur de tablette	Blanc	Bouteilles 500 ml PET	pces	217	Indice d'efficacité énergétique		14,8
Dimensions des tablettes	505 x 415 mm	Plate de température	°C	2 à 10	Puissance consommée	W	130
Pieds	2 pieds ajustables	Classe climatique		4	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Roulettes	2 roulettes	Poids brut / net	kg	85 / 80	Niveau sonore	db(A)	40
Finition extérieure	Inox	Volume brut / net	l	374 / 350	Thermomètre		Oui
Finition intérieure	ABS blanc	Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,75	<b>Dimensions</b>		
Éclairage intérieur	LED blanche froide	<b>Cooling &amp; Functions</b>			Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	506 x 485 x 1620
Serrure	Oui	Type de régulation	Électronique		Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 585 x 1855
		Type de réfrigération	Avec ventilateur		Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050
		Type de dégivrage	Automatique		Charge conteneur 40 pieds	pces	54
		Fluide frigorigène	R600a				
		Charge de gaz	g	75			
		GWP		3			




## UR400SG

Frigoriferi per espositori



**Product features:**

- Nuovo design
- Maniglia integrata
- Mobile in acciaio inossidabile
- Porta in vetro incernierata
- Termostato elettronico
- Porta reversibile
- Ripiani regolabili
- Illuminazione interna a LED
- Raffreddamento a ventola



Maniglia integrata



Ventola interna



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R600a

Design & Material	
Numero & tipo anta	1 anta in vetro incernierata
Anta reversibile	Sì
Numero & tipo ripiano	4 ripiani in filo metallico bianco
Colore ripiano	Bianco
Dimensioni ripiano	505 x 415 mm
Piedi / gambe	2 piedi regolabili
Rotelle	2 rotelle
Finitura esterna	Acciaio inossidabile
Finitura interna	ABS bianco
Illuminazione interna	LED bianco freddo
Serratura	Sì

Measures & Content		
Lattine 330 ml	pz	448
Lattine 500 ml	pz	273
Bottiglie 330 ml	pz	288
Bottiglie 500 ml PET	pz	217
Gamma di temperatura	°C	2 a 10
Classe climatica		4
Peso lordo / netto	kg	85 / 80
GrossNetVolume	l	374 / 350
Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,75

Cooling & Functions		
Tipo di controller	Elettronico	
Tipo di raffreddamento	Funzionamento a ventola	
Tipo di sbrinamento	Automatico	
Refrigerante	R600a	
Carica refrigerante	g	75
GWP		3

Power & Consumption		
Classificazione energetica		B
Consumo energetico	kWh/24h	2,12
Consumo energetico annuale	kWh/anno	773
Indice di efficienza energetica		14,8
Potenza in ingresso	W	130
Frequenza / Tensione	V/Hz	220-240/50
Livello rumore	db(A)	40
Termometro		Sì

Dimensions		
Dimensioni interne (largh.x prof.x alt.)	mm	506 x 485 x 1620
Dimensioni esterne (largh.x prof.x alt.)	mm	600 x 585 x 1855
Dimensione imballato (largh.x prof.x alt.)	mm	690 x 650 x 2050
Carico container 40ft	pz	54




## UR400SG

Display Cooler



**Product features:**

- New design
- Integrated handle
- Stainless steel cabinet
- Hinged glass door
- Electronic thermostat
- Reversible door
- Adjustable shelves
- LED interior light
- Fan assisted cooling



Integrated handle

Internal fan



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R600a

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption		
Door No & Type	1 hinged glass door	Cans 330 ml	pcs	448	Energy Classification	B
Door Reversible	Yes	Cans 500 ml	pcs	273	Energy Consumption	kWh/24h 2,12
Shelves No & Type	4 wire shelves white	Bottles 330 ml	pcs	288	Annual Energy Consumption	kWh/year 773
Shelf Color	White	Bottles 500 ml PET	pcs	217	Energy Efficiency Index	14,8
Shelf Dimensions	505 x 415 mm	Temperature Range	°C	2 to 10	Input Power	W 130
Feet / Legs	2 adjustable feet	Climate Class		4	Voltage / Frequency	V/Hz 220-240/50
Castors	2 rollers	Gross / Net Weight	kg	85 / 80	Noise Level	db(A) 40
Exterior Finish	Stainless steel	Gross / Net Volume	l	374 / 350	Thermometer	Yes
Interior Finish	White ABS	Total Display Area	m <sup>2</sup>	0,75		
Interior Light	LED Cold white					
Lock	Yes					
		Cooling & Functions		Dimensions		
		Type of Controller		Electronic	Internal Dimension (WxDxH)	mm 506 x 485 x 1620
		Type of Cooling		Fan assisted	External Dimension (WxDxH)	mm 600 x 585 x 1855
		Type of Defrost		Automatic	Packed Dimension (WxDxH)	mm 690 x 650 x 2050
		Refrigerant		R600a	40ft Container Load	pcs 54
		Refrigerant Charge	g	75		
		GWP		3		