



# Chocolate — CH 700 P

Bäckerei und Konditorei



## Technische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bruttovolumen        | 630 lt                |
| Betriebstemperatur   | +10+18 °C             |
| Feuchtigkeitsbereich | 40%-55%               |
| Motortyp             | Steckerfertig         |
| Kältemittel          | R290                  |
| Kälteleistung        | 343 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption           | 279 W                 |
| Spannung/Frequenz    | 230V/1~/50Hz          |

## Kühl-details

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kühleinheit              | Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit. Mit elektronischen Lüftern mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet.                                   |
| Gasmenge                 | 110 gr  |
| Verdampfer               | Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten |
| Abtauen                  | Automatisch durch Luft  |
| Kondenswasserverdunstung | Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange   |



## Konstruktionsdetails

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktabmessungen BxTxH     | 702x810x2080   |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 770x840x2190   |
| Bruttogewicht                | 128 Kg   |
| Struktur                     | Monocoque aus Edelstahl AISI 304   |
| Außen- / Innenmaterial       | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl     |
| Isolierungsstärke            | 60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP) |
| Innenecken                   | Abgerundet für eine einfache Reinigung   |
| Tür                          | 1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar                        |
| Türdichtung                  | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren                 |
| Fü e                         | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)  |

## Funktionen

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Schalttafel      | 6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit   |
| Türöffnungsalarm | optisch und akustisch  |
| Funktionen       | Innovatives Feuchtigkeitsblocksystem: minimale % Oszillation Feuchtigkeit (+/- 5 %), ON / OFF-Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)   |
| Verbindung       | Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen |

## Zubehörteile


---

|   |   |
|---|---|
| Beleuchtung   | Als Standard  |
| Schloss   | Als Standard  |
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 20 - Paar Führungen für Bleche EN 600x400 mm (Mod. 700) |

## Ausführungen

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ausführungen | 60Hz Netzteil |
|--------------|---------------|



# Chocolat — CH 700 P

Pâtisserie et boulangerie




## Données techniques

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Volume brut            | 630 lt                |
| Température de service | +10+18 °C             |
| Niveau d'humidité      | 40%-55%               |
| Type de moteur         | Avec groupe logé      |
| Gaz réfrigérant        | R290                  |
| Puissance frigorifique | 343 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption             | 279 W                 |
| Tension/fréquence      | 230V/1~/50Hz          |

## Données frigorifiques

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Unité de réfrigération     | Groupe monobloc facilement démontable et tropicalisé. Équipé avec moto-ventilateurs électroniques à faible consommation  |
| Quantité de gaz            | 110 gr   |
| Évaporateur                | Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement |
| Dégivrage                  | Automatique par air  |
| Évaporation des condensats | Automatique par serpentin du compresseur traité anti-corrosion   |



## Données de fabrication

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensions produits LxPxH    | 702x810x2080   |
| Dimensions emballage LxPxH   | 770x840x2190   |
| Poids brut                   | 128 Kg   |
| Construction                 | Monocoque en acier inox 304  |
| Matériel extérieur/intérieur | Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304; compartiment technique, dos et fond extérieur en acier galvanisé/colaminé         |
| Épaisseur d'isolation        | 60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP) |
| Angles intérieurs            | Arrondis pour faciliter le nettoyage   |
| Porte                        | 1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.                   |
| Joint de porte               | Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique                                  |
| Pieds                        | En acier inox AISI 304 réglables en hauteur (90mm-125mm)   |

## Fonctions

|                      |   |
|----------------------|---|
| Panneau de contrôle  | Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.  |
| Alarme porte ouverte | Visuelle et sonore  |
| Fonctions            | Système de blocage d'humidité innovant: fluctuation minimale du taux d'humidité (+/- 5%), ON/OFF led, Alarme HACCP à travers Ice Connect (optionnel)  |
| Connexion            | En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes |

## Accessoires

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Éclairage             | En dotation   |
| Serrure               | En dotation   |
| N. accessoires inclus | 20 - Paire de glissières pour plaque EN 600x400 mm (Mod. 700) |

## Variantes

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Variantes | Alimentation avec fréquence 60Hz |
|-----------|----------------------------------|



# Chocolate — CH 700 P

Pasticceria e panificazione




## Dati tecnici

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Volume lordo             | 630 lt                |
| Temperatura di esercizio | +10+18 °C             |
| Range umidità            | 40%-55%               |
| Tipologia motore         | Plug-in               |
| Fluido refrigerante      | R290                  |
| Potenza frigorifera      | 343 W (-10°C / +45°C) |
| Assorbimento             | 279 W                 |
| Tensione/frequenza       | 230V/1~/50Hz          |

## Dettagli refrigerazione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Unità refrigerante          | Unità monoblocco tropicalizzata e facilmente estraibile. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo                           |
| Carica gas                  | 110 gr  |
| Evaporatore                 | Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico |
| Sbrinamento                 | Automatico ad aria  |
| Evaporazione della condensa | Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione   |



## Dettagli costruttivi

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dimensioni prodotto LxPxH | 702x810x2080  |
| Dimensioni imballo LxPxH  | 770x840x2190  |
| Peso lordo                | 128 Kg  |
| Struttura                 | Monoscocca in acciaio inox 304  |
| Materiale esterno/interno | Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato           |
| Spessore isolamento       | 60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP) |
| Angoli interni            | Arrotondati per una facile pulizia  |
| Porta                     | 1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza                                    |
| Guarnizione porta         | Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia                              |
| Piedini                   | In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)   |

## Funzioni

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quadro comandi       | Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.   |
| Allarme porta aperta | Visivo e acustico   |
| Funzioni             | Sistema innovativo Humidity block: minima oscillazione % umidità (+/-5%), ON/OFF led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)  |
| Connessione          | Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi |

## Accessori

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Luce                      | Di serie  |
| Serratura                 | Di serie  |
| N° accessori in dotazione | 20 - Coppia guide per teglia EN 600x400 mm (Mod. 700) |

## Versionsi

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Versionsi | Alimentazione con frequenza 60Hz |
|-----------|----------------------------------|



# Chocolate — CH 700 P

Pastry and bakery



## Technical data

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Gross volume        | 630 lt                |
| Working temperature | +10+18 °C             |
| Humidity range      | 40%-55%               |
| Motor type          | Plug-in               |
| Refrigerant         | R290                  |
| Refrigeration power | 343 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption          | 279 W                 |
| Voltage/Frequency   | 230V/1~/50Hz          |

## Refrigeration details

|                        |   |
|------------------------|---|
| Refrigeration unit     | Tropicalized and easy extractable monoblock unit. Equipped with low consumption electronic fan motors                               |
| Refrigerant charge     | 110 gr  |
| Evaporator             | Cataphoresis-treated for high corrosion resistance and installed external to compartment in order to ensure bigger loading capacity |
| Defrost                | Automatic by air  |
| Condensate evaporation | Automatic through anti-corrosion treated compressor coil  |



## Construction details

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Product dimensions WxDxH   | 702x810x2080  |
| Packaging dimensions WxDxH | 770x840x2190  |
| Gross weight               | 128 Kg  |
| Structure                  | Stainless steel AISI 304 monocoque  |
| External/Internal material | Inside and outside in stainless steel AISI 304; internal motor unit compartment, external backside and external bottom in colaminated steel |
| Insulation thickness       | 60 mm of HFO polyurethane to guarantee high insulating properties (very low environmental impact: GWP <5 and zero ODP)                      |
| Inner corners              | Rounded for an easy cleaning  |
| Door                       | 1 Self-closing door with 105° door stop. Right hinged, reversible on-site   |
| Door gasket                | Magnetic and removable, designed to improve insulation and to reduce energy consumption   |
| Feet                       | In AISI 304 stainless steel, height adjustable (90mm-125mm)   |

## Functions

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| Control panel   | High brightness touch screen display with 6 large digits.   |
| Open door alarm | Visual and acoustic   |
| Functions       | Innovative humidity block system: minimum humidity fluctuation (+/-5%), Led lighting ON/OFF, HACCP alarms through Ice connect (optional)  |
| Connection      | As optional: Remote access through serial interface. Via APP (only Android) it is possible to monitor HACCP traceability, appliance operation and parameters. Graphic and as CVS file export of registered data. Email sending of alarms notification |

## Accessories

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Lighting                 | As standard  |
| Lock                     | As standard  |
| No. included accessories | 20 - Pair of runners for tray EN 600x400 mm (Mod. 700) |

## Versions

---

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Versions | Power supply frequency 60Hz |
|----------|-----------------------------|