

1.1-1 MONTREAL SLIM

MONTREAL Blockaufstellung / MONTREAL Disposition en bloc



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Supermarkttruhe
- Höhere Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen
- Starkes Design mit hohem Kunden-Benefit am POS
- Exzellente Warenpräsentation
- Formschöne Seitenverglasung
- LED-Innenbeleuchtung
- Kunststoff-Innenbehälter
- Leichtgängige Schiebedeckel
- Einfache Warenentnahme
- Elektronisch drehzahl geregelter Kompressor Embraco
- Semi-Automatische Enteisung
- Dixell-Steuerung, ModBus-fähig
- Gehäusefarbe RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005 oder RAL 9006
- Rahmenfarbe RAL 7045 oder RAL 7024
- Die Truhe kann auch im Offeneinsatz eingesetzt werden. Der untere Push-Lid wird dafür entfernt. Zusätzliche Tauwasser-schale notwendig (Mehrpreis)
- Anschluss 1x 230V / T23 / 16A für Kompressor, 1x 230V / T13 / 13A für Licht

Aussenfarben / Couleurs ext.:

RAL 7037

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9006









Rahmenfarben / Couleurs du cadre:

RAL 7045

RAL 7024

Caractéristiques et avantages

- Ilot supermarché prête à brancher
- Économies d'énergie plus importantes que dans les usines de compound conventionnelles
- Design robuste avec un grand avantage pour le client sur le point de vente
- Excellente présentation du produit
- Vitrage latéral élégant
- Eclairage intérieur à LED
- Récipient intérieur en plastique
- Couverts coulissants en douceur
- Enlèvement simple des marchandises
- Compresseur électronique à vitesse variable Embraco
- Dégivrage semi-automatique
- Commande Dixell, compatible ModBus
- Couleur du boîtier RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005 ou RAL 9006
- Couleur du cadre RAL 7045 ou RAL 7024
- Le bahut peut être utilisé ouvert, sans le push-lid inférieur.
- Raccordement 1x 230V / T23 / 16A pour compresseur, 1x 230V / T13 / 13A pour l'éclairage

Artikelnr. No article	Modellname Nom de modèle	Modellname- zusatz Extension du nom	Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm]	Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	 (+/-) [°C]	Volumen brutto/ netto (+/-) Volume brut/net (+/-) [l]	 Kälte- mittel Réfri- gérant [°C]	 [V/Hz]	 [W]	Energiever- brauch Consommation d'énergie [kWh/24h]	Gewicht brutto/ netto Poids brut/net [kg]	
419788	MONTREAL SLIM EC	U AD VS LED BIC RAL 7037	1921 × 1027 × 847/910	1723 × 863 × 847/910	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	1062/336/520	25	R-290	1 × 230/50	430	2.57/4.67 	216/180
419800	MONTREAL SLIM 175	U AD VS LED BIC RAL 7037	1753 × 887 × 846/910	1623 × 723 × 846/910	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	837/329/450	25	R-290	1 × 230/50	430	2.56/4.66 	169/136
419797	MONTREAL SLIM 210	U AD VS LED BIC RAL 7037	2103 × 887 × 846/910	1973 × 723 × 846/910	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	1030/414/568	25	R-290	1 × 230/50	430	2.81/5.12 	210/176
419802	MONTREAL SLIM 250	U AD VS LED BIC RAL 7037	2503 × 887 × 846/910	2373 × 723 × 846/910	-1 bis/à 2/ -23 bis/à -18	1250/510/702	25	R-290	1 × 230/50	450	3.1/5.64 	235/199

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs