

## 2.1-13 BD E

BD 450 E, BD 550 E / BD 450 E, BD 550 E



### Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Lager-Tiefkühltruhe
- Aussenbehälter: pulverbeschichtetes Stahlblech weiss
- Innenbehälter: Aluminium
- Manuelle Abtauung
- Griff mit Schloss
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- 3 Körbe (B x T x H in mm) 245 x 573 x 248
- Gesteckte Magnetdichtung






### Caractéristiques et avantages

- Congélateur de stockage prêt à brancher
- Boîtier extérieur en tôle d'acier vernie par poudre blanc
- Caisson intérieur en matière aluminium
- Dégivrage manuel
- Poignée avec serrure
- 4 roulettes, 2 avec freins
- 3 paniers (L x P x H en mm) 245 x 573 x 248
- Joint magnétique démontable sans outil

BD 650 E / BD 650 E



## 2.1-13 BD E

Artikelnr. No article	27120450141000	27120550141000	27120650141000
Modellname Nom de modèle	<b>BD450E</b>	<b>BD550E</b>	<b>BD650E</b>
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1275 × 750 × 850	1535 × 750 × 850	1805 × 750 × 850
Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	1130 × 530 × 672	1390 × 530 × 672	1660 × 530 × 672
 (+/S/-) [°C]	-24 bis/à -17	-24 bis/à -17	-24 bis/à -17
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	368	459	560
Kältemittel Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 0.6899999999999999 1 × 	1 × 0.77 1 × 	1 × 0.86 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	57/51	84/74	86/79

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs