

2.1-7 FS/FSC 1280

FS1280 / FS1280



Merkmale und Vorteile

- Flaschenkühlschrank
- CP = Lichttop mit LED-Beleuchtung kaltweiss
- Aussenbehälter: Weiss
- Automatische Abtauung
- Innenbehälter: ABS
- Schwenkbare Glastüre mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Gittereinlegeböden (498 × 405 mm) weiss
- 2 Rollen und 2 Stellfüsse
- Stabiler Griff
- Schloss
- C = Lichttop mit LED-Beleuchtung

Caractéristiques et avantages

- Réfrigérateur de bouteilles
- CP = top lumineux avec éclairage LED blanc froid
- Conteneur extérieur : blanc
- Dégivrage automatique
- Conteneur intérieur : ABS
- Porte vitrée pivotante avec butée de porte échangeable
- Refroidissement par air ventilé
- Eclairage intérieur à LED
- Étagères en grillage réglable (498 × 405 mm) blanc
- 2 roulettes et 2 pieds réglables
- Poignée robuste
- Serrure
- C = Affichage publicitaire avec illumination LED

FSC1280 / FSC1280



| Artikelnr. No article | Modellname Nom de modèle | Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm] | Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm] | [+/-/°C] | Volumen brutto/netto (+/-) Volume brut/net (+/-) [l] | Füllmenge (330) Capacité (330) [Dosen/ Cannettes] | Füllmenge (500/750) Capacité (500/750) [Dosen/ Cannettes] | Anzahl Auslagen Nombre d'étalages | Kälte- mittel Réfri- gérant | [V/Hz] | [W] | Energiever- brauch Consommation d'énergie [kWh/24h] | Gewicht brutto/ netto Poids brut/net [kg] |
|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|--|--|--|--|--------------------------------------|------------|---------|---|--|
| 15890 | FS1280 | 595 × 640 × 1635 | 470 × 440 × 1347 | 2 bis/à 10 | 290/260 | 392 | 175 | 4 | R-600a | 1 × 230/50 | 266 | 2 | 78/73 |
| 10102000701 | FSC1280 | 595 × 640 × 1775 | 470 × 440 × 1347 | 2 bis/à 10 | 290/260 | 392 | 175 | 4 | R-600a | 1 × 230/50 | 266 | 2 | 93/83 |

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs