

2.1-8 SCU1280/CP

SCU1280 / SCU1280



Merkmale und Vorteile

- Flaschenkühlschrank
- Aussenbehälter: Weiss
- Innenbehälter: ABS
- Schwenkbare Glastüre mit wechselbarem Türanschlag
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Gittereinlegeböden (498 x 405 mm) weiss
- 2 Stellfüsse und 2 Rollen
- Stabiler Griff
- Schloss
- CP = Lichttop mit LED-Beleuchtung






Caractéristiques et avantages

- Réfrigérateur de bouteilles
- Conteneur extérieur : blanc
- Conteneur intérieur : ABS
- Porte vitrée pivotante avec butée de porte échangeable
- Dégivrage automatique
- Refroidissement par circulation d'air
- Eclairage intérieur à LED
- Étagères en grillage réglable (498 x 405 mm) blanc
- 2 pieds et 2 roulettes
- Poignée robuste
- Serrure
- CP = top lumineux avec éclairage LED

SCU1280CP / SCU1280CP



2.1-8 SCU1280/CP

Artikelnr. No article	15921	15919
Modellname Nom de modèle	SCU1280	SCU1280CP
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	595 × 640 × 1635	595 × 640 × 1775
Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	470 × 440 × 1347	470 × 440 × 1347
 (+/S/-) [°C]	2 bis/à 10	2 bis/à 10
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	290/260	290/260
Füllmenge (330) Capacité (330) [Dosen/Cannettes]	392	392
Füllmenge (500/750) Capacité (500/750) [Dosen/Cannettes]	175	175
Kältemittel Réfrigérant	R-600a	R-600a
Anzahl Auslagen Nombre d'étalages	4	4
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H
 [W]	× 266	1 × 266
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	× 2 × 	1 × 2 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	78/73	93/83

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs