

Sky Slim 675 / Sky Slim 675



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Kühlinsel
- Umschaltbar Kühlung TN / Tiefkühlung TB
- Umluftkühlung
- 4-seitig verglast
- Dreifachverglasung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Heissgas-Tauwasserverdunstung
- Reverse-Lüfter
- Gerade Glasschiebedeckel mit transparentem Griff
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
- LED-Beleuchtung, umschaltbar von 1500 Lux auf 750 Lux (Fresh meat)
- LED-Schalter mit 3 Stufen (AUS, Beide AN, nur Kundenseite AN)
- Innen RAL 9005 schwarz
- Aussen Silkprint Handlauf RAL 7040 / Ecken, Paneele und Sockel CNS










Sky 1200 / Sky 1200



Caractéristiques et avantages

- Ilot de refroidissement prêt à être branché
- Réversible réfrigération TN / congélation TB
- Refroidissement par circulation d'air
- Vitré sur 4 côtés
- Triple vitrage
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique et évaporation de l'eau par dégivrage au gaz chaud
- Ventilateur réversible
- Couvercle coulissant en verre droit avec poignée transparente
- 4 roulettes, 2 avec freins
- Éclairage LED, commutable de 1500 lux à 750 lux (Viande fraîche)
- Interrupteur LED à 3 niveaux (éteint, tous les deux allumés, côté client seulement allumé)
- Intérieur RAL 9005 noir
- Main courante RAL 7040 / Angles, Panneaux et Base en CNS

1.5-5 SKY

Artikelnr. No article	37349	37360	38318	37347	37348
Modellname Nom de modèle	Sky 1200 (U) CNS	Sky Big 1000 (U) CNS	Sky Big 1500 (U) CNS	Sky Slim 675 (U) CNS	Sky Slim 975 (U) CNS
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1200 × 810 × 910	1000 × 935 × 910	1500 × 935 × 910	675 × 660 × 910	975 × 660 × 910
 (+/S/-) [°C]	-1 bis/à 5 / -22 bis/à -18	-1 bis/à 5 / -22 bis/à -18	-1 bis/à 5 / -22 bis/à -18	-1 bis/à 5 / -22 bis/à -18	-1 bis/à 5 / -22 bis/à -18
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	210	165	306	79	106
Auslagefläche Espace de présentation [m²]	1.49	1.45	2.05	0.78	1.04
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
 Max./max. [°C]	+25°C/60% LH	+25 °C /60% RH	+25°C/60% LH	+25°C/60% LH	+25°C/60% LH
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 720	1 × 625	1 × 750	1 × 463	1 × 590
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 8.619999999999999 1 × 	1 × 7.5 1 × 	1 × 8.800000000000001 1 × 	1 × 5.31 1 × 	1 × 8.800000000000001 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	105	95	95	70	105

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs