

4.1-4 CN 700

CN 700 SS G / CN 700 SS G



Merkmale und Vorteile

- Lagertiefkühlschrank 700 lt GN2/1
- Elektronische Steuerung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 verstellbare Gitterroste Rilsan GN2/1
- Beschichteter Verdampfer ausserhalb des Innenraums
- Höhenverstellbare Füsse
- Dicht verschweisste und gerundete Innenwanne
- Gesteckte Magnetdichtung
- Selbstschliessende Türe
- Wechselbarer Türanschlag
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- SS = Gehäuse innen und aussen CNS AISI 304, äussere Rückwand verzinkt
- B = Gehäuse aussen weiss, innen CNS AISI304, äussere Rückwand verzinkt
- SV = Beheizte Thermo-Glastüre
- R = Ausführung Zentralkühlung inklusive Magnetventil

CN 700 SS SV G / CN 700 SS SV G



Caractéristiques et avantages

- Congélateur de stockage 700 lt GN2/1
- Commande électronique
- Refroidissement par circulation d'air
- Dégivrage automatique et évaporation d l'eau de dégivrage
- 4 clayettes réglables en Rilsan GN2/1
- Evaporateur revêtu à l'extérieur de l'intérieur
- Pieds réglables en hauteur
- Cuve intérieure bien soudée et arrondie.
- Joint magnétique démontable sans outil
- Porte à fermeture automatique
- Charnière de porte échangeable
- Serrure
- Éclairage intérieur
- SS = Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304, paroi arrière extérieure galvanisée
- B = Extérieur blanc, intérieur en acier inox AISI304, paroi arrière extérieure galvanisée
- SV = Porte en verre thermique chauffée
- R = Exécution à froid central, vanne magnétique inclu

Artikelnr. No article	Modellname Nom de modèle	Modellnamezusatz Extension du nom	Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm]	Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	Temperatur (+/-/°C)	Volumen brutto/netto (+/-/) Volume brut/ net (+/-/) [l]	Leistung [W]	Anzahl Auslagen Nombre d'étalages	Kältemittel Réfrigé- rant	Spannung [V/Hz]	Leistung [W]	Energiever- brauch Consommation d'énergie [kWh/24h]	Gewicht brutto/ netto Poids brut/net [kg]
10459	CN 700	SS G	710 × 800 × 2000	570 × 660 × 1460	-24 bis/à -18	515	495	4	R-290	1 × 230/50	500	6.71	136
10045R	CN 700	SS R	710 × 800 × 2000	570 × 800 × 2000	-24 bis/à -18	650	140	4	Kein	50			150
10045SV	CN 700	SS SV	710 × 800 × 2000	570 × 800 × 2000	-24 bis/à -18	650		4	R-290	50	600		150

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs