

## 4.3-3 TALENT MULTIFUNCTION +85/-40

Talent TA 6T MF, Talent TA 9T MF, Talent TA 12T MF 3N, Talent TA 16T 3N MF / Talent TA 6T MF, Talent TA 9T MF, Talent TA 12T MF 3N, Talent TA 16T 3N MF



Talent TA 6T MF BK, Talent TA 9T MF BK, Talent TA 12T MF 3N BK, Talent TA 16T 3N MF BK / Talent TA 6T MF BK, Talent TA 9T MF BK, Talent TA 12T MF 3N BK, Talent TA 16T 3N MF BK



### Merkmale und Vorteile

- Steckerfertiges Multifunktionsgerät mit Warm- und Kaltfunktion
- Soft- und Hard-Schockfrostung, Niedertemperatur-Dampfgaren, Gärunterbrechung, Auftauung, +65 °C Erhaltung, automatische Erhaltung am Zyklusende, mehrstufiger Dauerzyklus, Sonderzyklen: Fischsterilisation, Schokoladenkristallisierung, Joghurt, Trocknung, hohe und niedrige Pasteurisierung, programmierte Rezepte, 100 personalisierbare Programme, HACCP-Alarme
- Aussen- und Innenbehälter aus Edelstahl AISI 304 / BK = Aussen schwarz lackiert
- Technikraum und Boden aus verzinktem / kolaminiertem Stahl
- Selbstschliessende Türe
- Türbandung rechts
- Türanschlag nicht wechselbar
- Robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatte
- Auflageschienen für GN 1/1 und EN 600 × 400 mm gemäss Modellangabe inklusive
- Höhenverstellbare Füße
- Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle auf Anfrage
- Luftgekühlte Ausführung. Wassergekühlt auf Anfrage.
- Zentralkühlung auf Anfrage

### Caractéristiques et avantages

- Appareil multifonctionnel prêt à brancher avec fonction chaud et froid
- Congélation choc soft et hard, cuisson vapeur basse température, arrêt de la fermentation, décongélation, +65 °C conservation, conservation automatique en fin de cycle, cycle multi-étapes
- Cycle continu, cycles spéciaux : stérilisation de poissons, cristallisation du chocolat, yaourt, séchage, haute et basse température
- pasteurisation, recettes programmées, 100 programmes personnalisables, alarmes HACCP
- Récipients extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 / BK = extérieur peint en noir
- Local technique et sol en acier galvanisé / colaminé
- Porte à fermeture automatique
- Charnière de porte droite
- Charnière de porte non échangeable
- Plan de travail robuste et résistant
- Rails de support pour GN 1/1 et EN 600 × 400 mm selon indication du modèle inclus
- Pieds réglables en hauteur
- Accès à distance via Wi-Fi ou interface série sur demande
- Refroidi par air. Refroidissement par eau disponible sur demande.
- Refroidissement central sur demande

