

4.3-2 TALENT +10/-40

Talent TA 6T, Talent TA 9T, Talent TA 12T 3N, Talent TA 16T 3N / Talent TA 6T, Talent TA 9T, Talent TA 12T 3N, Talent TA 16T 3N



Talent TA 6T BK, Talent TA 9T BK, Talent TA 12T 3N BK, Talent TA 16T 3N BK / Talent TA 6T BK, Talent TA 9T BK, Talent TA 12T 3N BK, Talent TA 16T 3N BK



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Schnellabkühler und Schockfroster
- Soft- und Hard-Schockfrostung
- Aussen- und Innenbehälter aus Edelstahl AISI 304 / BK = Aussen schwarz lackiert
- Technikraum und Boden aus verzinktem / kolaminiertem Stahl
- Selbstschliessende Türe
- Türbandung rechts
- Türanschlag nicht wechselbar
- Robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatte
- Auflageschienen für GN 1/1 und EN 600 × 400 mm gemäss Modellangabe inklusive
- Höhenverstellbare Füsse
- Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle auf Anfrage
- Luftgekühlte Ausführung. Wassergekühlt auf Anfrage.
- Zentralgekühlte Ausführung auf Anfrage

Caractéristiques et avantages

- Refroidisseurs et surgélateurs rapides prêts à brancher
- Congélation choc soft et hard
- Récipients extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 / BK = extérieur peint en noir
- Local technique et sol en acier galvanisé / colaminé
- Porte à fermeture automatique
- Charnière de porte droite
- Charnière de porte non échangeable
- Plan de travail robuste et résistant
- Rails de support pour GN 1/1 et EN 600 × 400 mm selon indication du modèle inclus
- Pieds réglables en hauteur
- Accès à distance via Wi-Fi ou interface série sur demande
- Refroidi par air. Refroidissement par eau disponible sur demande.
- Version à refroidissement central sur demande

Artikelnr. No article	Modellname Nom de modèle	Aussenmasse (B × T × H/h) Dimensions ext. (L × P × H/h) [mm]	 (+/-) [°C]	Volumen brutto/ netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	 [W]	 (+90 °C/ +3 °C) [kg]	 (+90 °C/ 18 °C) [kg]	Kältemittel Réfrigérant	 [V/Hz]	 [W]	Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]
TA6T	Talent TA 6T	800 × 750 × 840	-40 bis/à 10	159	1748	21	15	R-452a	50	1180	116/108
TA6TBK	Talent TA 6T BK	800 × 750 × 840	-40 bis/à 10	159	1748	21	15	R-452a	50	1180	116/108
TA9T	Talent TA 9T	800 × 855 × 1465	-40 bis/à 10	291	3289	32	25	R-452a	50	2052	160/152
TA9TBK	Talent TA 9T BK	800 × 855 × 1465	-40 bis/à 10	291	3289	32	25	R-452a	50	2052	160/152
TA12T3N	Talent TA 12T 3N	800 × 855 × 1750	-40 bis/à 10	427	5907	45	40	R-452a	50	3399	199/190
TA12T3NBK	Talent TA 12T 3N BK	800 × 855 × 1750	-40 bis/à 10	427	5907	45	40	R-452a	50	3399	199/190
TA16T3N	Talent TA 16T 3N	800 × 855 × 2010	-40 bis/à 10	275	7310	70	55	R-452a	50	3680	275/265
TA16T3NBK	Talent TA 16T 3N BK	800 × 855 × 2010	-40 bis/à 10	549	7310	70	55	R-452a	50	3680	275/265

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs