

2.1-13 FR

FR405 / FR405



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertige Lager-Tiefkühltruhe
- Aussenbehälter: Weiss
- Innenbehälter: Stahlblech, verzinkt, weiss lackiert
- Innenbeleuchtung
- Statische Kühlung
- Manuelle Abtauung
- Mechanischer Thermometer
- Griff mit Schloss
- 4 Doppelrollen mit Bremse
- Alle Rollen sind lenkbar
- FR405 und FR505: 2 Drahtkörbe, weiss / FR605: 3 Drahtkörbe, weiss







Caractéristiques et avantages

- Congélateur de stockage prêt à brancher
- Conteneur extérieur : blanc
- Récipient intérieur: tôle d'acier, galvanisé, laqué blanc
- Éclairage intérieur
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Thermomètre mécanique
- Poignée avec serrure
- 4 roulettes doubles avec freins
- Toutes les roulettes sont orientables
- FR405 et FR505 : 2 paniers métalliques, blanc / FR605 : 3 paniers métalliques, blanc

FR605 / FR605



2.1-13 FR

Artikelnr. No article	16173	16176	16179
Modellname Nom de modèle	FR405 SL	FR505 SL	FR605 SL
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1284 × 700 × 945	1504 × 700 × 945	1804 × 700 × 945
Innenmasse (B × T × H/h) Dimensions int. (L × P × H/h) [mm]	1160 × 480 × 725	1380 × 480 × 725	1680 × 480 × 725
 (+/S/-) [°C]	-24 bis/à -14	-24 bis/à -14	-24 bis/à -14
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	385/377	463/454	567/557
Kältemittel Réfrigérant	R-600a	R-600a	R-600a
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 230	1 × 230	1 × 250
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 1.93 1 × 	1 × 3.13 1 × 	1 × 3.61 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	67/62	78/73	119/114

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs