

4.1-21 CHOCOLATE CH 700 EN1

CH 700 P / CH 700 P PV / CH 700 P / CH 700 P PV







Merkmale und Vorteile

- Steckerfertiger Edelstahl Kühlschrank für Schokolade
- Aussen- und Innenbehälter aus Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Innenecken für eine einfache Reinigung
- 1 selbstschliessende Volltüre mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
- PV = 1 selbstschliessende Glastür mit automatischem Türstopper bei 105°, Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
- Magnetische und abnehmbare Türdichtung, konzipiert um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
- Optischer und akustischer Türöffnungsalarm
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Touchscreen-Display mit 6 grossen Tasten und hoher Leuchtkraft
- Feuchtigkeitsbereich: 40 % bis 55 %. Innovatives Feuchtigkeitsblockiersystem: minimalste Feuchtigkeitsschwankung von +/- 5 %
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss mit Schlüssel
- 20 Paar Führungen für Bleche EN1 (600 x 400 mm)
- Edelstahlfüsse AISI 304, höhenverstellbar (90 mm - 125 mm)
- Optionen/Zubehör wie Fernüberwachung und HACCP durch WiFi Verbindung, Aluminiumbleche, kunststoffbeschichtete oder CNS Roste, Türöffnungspedale sind auf Anfrage erhältlich

Caractéristiques et avantages

- Réfrigérateur en acier inoxydable prêt à brancher pour chocolat
- Réservoirs externes et internes en acier inoxydable AISI 304
- Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
- 1 porte pleine à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°. Butée de porte à droite, réversible sur site
- PV = 1 porte vitrée à fermeture automatique avec arrêt de porte automatique à 105°, butée de porte standard à droite, réversible sur site.
- Joint de porte magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation améliorer et réduire la consommation d'énergie
- Alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte
- Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
- Panneau de commande avec écran tactile à 6 touches et à haute visibilité
- Plage d'humidité : de 40 % à 55 %. Système innovant de blocage de l'humidité : variation minimale de l'humidité de +/- 5 %.
- Eclairage intérieur à LED
- Serrure à clés
- 20 paires de guides pour tôles EN1 (600 x 400 mm)
- Pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur (90 mm - 125 mm)
- Options/accessoires tels que surveillance à distance et HACCP par connexion WiFi, tôles en aluminium, grilles plastifiées ou en inox, pédales d'ouverture de porte disponibles sur demande

4.1-21 CHOCOLATE CH 700 EN1

Artikelnr. No article	CH700P	CH700PPV
Modellname Nom de modèle	Chocolate CH 700 P	Chocolate CH 700 P PV
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	702 × 810 × 2080	702 × 815 × 2080
 (+/S/-) [°C]	10 bis/à 18	10 bis/à 18
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	630	630
 [W]	1 × 343	1 × 343
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 279	1 × 279
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	N/A	N/A
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	128/128	139/139

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs