

Express GN2/1

Express



Merkmale und Vorteile

Dieser Edelstahl-Kühl- oder Tiefkühlschrank GN 2/1 überzeugt durch robuste Bauweise, hohe Leistungsfähigkeit und eine benutzerfreundliche Ausstattung. Er bietet maximale Zuverlässigkeit im täglichen Küchenbetrieb und gewährleistet eine konstante, sichere Tiefkühlung Ihrer Produkte.

- Hochwirksames Kühlsystem mit energieeffizientem Kältemittel R290
- Innenwände aus Edelstahl AISI 304, geprägt für einfache und hygienische Reinigung
- 80 mm starke Isolierung für optimale Energieeffizienz
- Flexibler Stauraum mit GN-1/1-Kompatibilität und 55-mm-Führungsraster
- Elektronische Steuerung mit intuitivem Display für präzise Temperaturkontrolle
- Ausführung steckerfertig oder zentralgeköhlt
- Ebenfalls möglich in Ausführung Wassergeköhlt bzw. Glikol für den Anschluss an GastroPack

Caractéristiques et avantages

Ce réfrigérateur ou congélateur en acier inoxydable GN 2/1 séduit par sa construction robuste, sa haute performance et son équipement convivial. Il offre une fiabilité maximale dans l'usage quotidien en cuisine et garantit un refroidissement ou une congélation constants et sûrs de vos produits.

- Système de réfrigération haute performance avec réfrigérant écoénergétique R290
- Parois intérieures en acier inoxydable AISI 304, embouties pour un nettoyage simple et hygiénique
- Isolation de 80 mm pour une efficacité énergétique optimale
- Espace de stockage flexible, compatible GN 1/1 avec pas de glissières de 55 mm
- Commande électronique avec affichage intuitif pour un contrôle précis de la température
- Disponible en version prête à brancher ou pour installation en groupe centralisé
- Également disponible en version à refroidissement par eau ou glycol, compatible avec une connexion à un système GastroPack

EXPRESS GN2/1

Artikelnr. No article	HEX700PBTW	HEX700PBTW
Modellname Nom de modèle	HEX 700 M TN EP G	HEX 700 P BT W Waterloop
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	702 x 830 x 2090	702 x 830 x 2090
 (+/S/-) [°C]	-2° - +8°	-15°C - -22°C
Kältemittel Réfrigérant	R290a	R290a
 [V/Hz]	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Energieklasse Classe énergétique	Direktkühlung mittels Luftkühler Refroidissement direct à l'aide d'un refroidisseur à air	B

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs