



JUPITER NDL GD R290 L6/H6 Hybrid

JUPITER NDL GD R290 L6/H6 Hybrid 125-375 / JUPITER NDL GD R290 L6/H6 Hybrid 125-375



Merkmale und Vorteile

- Steckerfertiges Wandkühlregal mit Glastüren ECO DOOR T ohne Rahmen, Heissgas-Abtauung
- Kunststoffbumper in RAL9006 Weissaluminium oder RAL9005 Tiefschwarz
- Hybrid: Abführung der Wärme über Rückkühlnetz und zusätzlicher Möglichkeit der direkten Abwärmenutzung
- Wärmetauscher eingebaut
- Verspiegelte Seitenwände, für Zusammenbau auch ohne erhältlich
- Microchannel Kondensator
- Kondensator oben (sehr geringe Verschmutzung)
- Doppelluftschleier
- LED-Beleuchtung im Dach mit Dimmer
- 5 verstellbare Regalauslagen von 450 mm Tiefe
- Aussenlackierung RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7024, RAL7037, RAL7040, RAL9003, RAL9005, RAL9006 -weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Innenlackierung RAL7021, RAL7022, RAL7024, RAL7037, RAL7040, RAL9003, RAL9005, RAL9006 -weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Einbringhöhe und -tiefe + 100 mm
- Max. zulässige Rückkühltemperatur 38°C VL / 44°C RL
- Druckverlust Plattentauscher ca. 20 kPa
- Kondenswasserablauf Ø40mm bauseits erforderlich
- Anschluss 1x 230V / T23 / 16A für Kompressor, 1x 230V / T13 / 13A für Licht
- Bodenauslage 600 mm Tiefe
- Zentralkühlung und weitere Geräteausführungen auf Anfrage

Caractéristiques et avantages

- Vitrine réfrigérée murale prête à brancher avec portes vitrées ECO DOOR T sans cadre, dégivrage à gaz chaud
- Bumper en plastique en RAL9006 aluminium blanc ou RAL9005 noir profond
- Hybrid: Récupération de la chaleur par le réseau de refroidissement et possibilité supplémentaire d'utilisation directe de la chaleur résiduelle
- Échangeur thermique montée
- Panneaux latéraux miroités, également livrables sans parois pour assemblage
- Condensateur Microchannel
- Condensateur au-dessus (peu de pollution)
- Rideau d'air double
- LED dans la tête de l'appareil avec variateur
- 5 étagères réglables de profondeur 450 mm
- Peinture extérieure RAL7016, RAL7021, RAL7022, RAL7024, RAL7037, RAL7040, RAL9003, RAL9005, RAL9006 -autres couleurs RAL sur demande
- Peinture intérieure RAL7021, RAL7022, RAL7024, RAL7037, RAL7040, RAL9003, RAL9005, RAL9006 -autres couleurs RAL sur demande
- Hauteur et profondeur demandées pour la mise en place + 100 mm
- Température max. autorisée d'échangeur 38°C VL / 44°C RL
- Perte de charge échangeur de chaleur ca. 20 kPa
- Écoulement du condensat Ø40mm nécessaire sur site
- Raccordement 1x 230V / T23 / 16A pour compresseur, 1 x 230V / T13 / 13A pour l'éclairage
- Étalage de sol de profondeur 600 mm
- Refroidissement central et autres versions d'appareils disponibles sur demande



JUPITER NDL GD R290 L6/H6 Hybrid

Artikelnr. No article	NDL30114125GD	NDL30114188GD	NDL30216250GD	NDL30216375GD
Modellname Nom de modèle	JUPITER NDL GD H6 125 Hybrid	JUPITER NDL GD H6 188 Hybrid	JUPITER NDL GD H6 250 Hybrid	JUPITER NDL GD H6 375 Hybrid
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1330 × 1005 × 2325	1956 × 1005 × 2325	2580 × 1005 × 2325	3828 × 1005 × 2325
 (B) / (L) [mm]	1250	1876	2500	3748
 (+/S/-) [°C]	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	1330	2000	2660	3990
Auslagefläche Espace de présentation [m²]	3.25	4.89	6.50	9.75
 [W]	1 × 872	1 × 1243	1 × 1596	1 × 2273
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290
Anzahl Auslagen Nombre d'étagères	5	10	10	15
Anzahl Ausstellenebenen Nombre de niveaux d'affichage	5	5	5	5
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 399	1 × 510	1 × 618	1 × 837
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 9.56 1 × 	1 × 12.23 1 × 	1 × 14.82 1 × 	1 × 20.08 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	357/342	474/452	651/623	954/911

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs





JUPITER NDL GD R290 L6/H6 Hybrid

Artikelnr. No article	NDL3013125GD	NDL3013188GD	NDL3013250GD	NDL3013375GD
Modellname Nom de modèle	JUPITER NDL GD L6 125 Hybrid	JUPITER NDL GD L6 188 Hybrid	JUPITER NDL GD L6 250 Hybrid	JUPITER NDL GD L6 375 Hybrid
Aussenmasse (B×T×H/h) Dimensions ext. (L×P×H/h) [mm]	1330 × 1005 × 2125	1956 × 1005 × 2125	2580 × 1005 × 2125	3828 × 1005 × 2125
 (B) / (L) [mm]	1250	1876	2500	3748
 (+/S/-) [°C]	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5	-1 bis/à 5
Volumen brutto/netto (+/S/-) Volume brut/net (+/S/-) [l]	1180	1780	2360	3540
Auslagefläche Espace de présentation [m²]	2.75	4.14	5.50	8.25
 [W]	1 × 834	1 × 1186	1 × 1522	1 × 2164
Kältemittel Réfrigérant	R-290	R-290	R-290	R-290
Anzahl Auslagen Nombre d'étagères	4	8	8	12
Anzahl Ausstellenebenen Nombre de niveaux d'affichage	4	4	4	4
 [V/Hz]	230V/50H	230V/50H	230V/50H	230V/50H
 [W]	1 × 356	1 × 455	1 × 552	1 × 749
Energieverbrauch Consommation d'énergie (+/S/-) [kWh/24h]	1 × 8.53 1 × 	1 × 10.91 1 × 	1 × 13.24 1 × 	1 × 17.96 1 × 
Gewicht brutto/netto Poids brut/net [kg]	357/342	474/452	651/623	954/911

Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten / Sous réserve de modifications et d'erreurs